



CARACTERISTIQUES

La structure respecte la norme de construction européenne EN 1090-1 exc 1.

MATERIAUX

La toiture est composée de plaques de bardage en acier galvanisé.

Le cadre de la structure est en acier galvanisé et éventuellement coloré.

Les parois sont composés de lattes verticales en bois, également disponibles en verre.

FINITION

L'évacuation des eaux pluviales se fait au moyen d'une gouttière en PVC qui évacue les eaux vers le sol.

INSTALLATION

La structure est fixée au sol sur des plots bétons.

EQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT

Cet auvent pour vélos est compatible avec des équipements de stationnement classiques type arceaux, râteliers ou supports verticaux. La hauteur n'est en revanche pas suffisante pour du rack double étage.



DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le **CYKISHELT Structura ouvert** est un auvent robuste aux lignes épurées, avec ou sans parois.

Cet auvent est ouvert sur une seule face et compatible avec tout type de râteliers et arceaux vélos.

DIMENSIONS

L'auvent CykiSHELT Structura est disponible avec les dimensions suivantes :

- 10 places : 4,40 x 2,37m
- 16 places : 6,60 x 2,37m
- 18 places : 4,40 x 4,74m

